



# 产品参数表 Product Specification

# ZBBridge

ZigBee 网关/ZigBee Bridge



## 基本信息 Basic Information

安防系列 Smart Home Security
无线网关 Wireless Gateway
5V1A
Wi-Fi: ESP8266(2M Flash) ZigBee: EFR32MG21A020F768
CE/FCC/ROHS

## 外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 White
尺寸规格 Dimension	62x62x20mm
输入接口类型 Input Interface Type	Micro usb
产品净重 Weight	42g
外壳材质 Casing material	PC V0



#### 功能特性 Features

产品特点 Functions	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、场景联动 Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene
工作方式	设备通过Wi-Fi转ZigBee的方式进行连接控制多种ZigBee设备
Working mode	Control a variety of ZigBee devices by transforming Wi-Fi into ZigBee
子设备添加数量	最多可添加32个ZigBee子设备
Number of Sub-device	Add up to 32 sub-devices
支持平台 Operating systems	Android & iOS

#### 无线标准 Wireless standard

ZigBee 3.0	IEEE 802.15.4 2.4GHz (2405M~2480M)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz (2400M ~ 2483.5M)
天线 Antenna	模块板载天线(AES AES-128) PCB board with antenna(AES AES-128)
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	WEP/TKIP/AES

### 使用环境 Working Enviroment

适用场所	室内使用
Applicable place	Indoor
工作温度 Working temperature	–10°C ~ 40°C
工作湿度	5%-95% RH, 无冷凝
Working humidity	5%-95% RH, non-condensing
工作海拔	2000米以下
Working height	Less than 2000m